

Impermashield T COAT DB

7 APPLICATIONS LIQUIDES | Membrane d'Étanchéité



DESCRIPTION DU PRODUIT

Impermashield T COAT DB est un mastic d'étanchéité de qualité supérieure, applicable à la truelle, à base d'émulsion d'asphalte modifiée aux polymères. Impermashield T COAT DB est utilisé comme composé d'étanchéité pour les fondations extérieures en dessous du niveau du sol et offre une excellente résistance, adhérence et flexibilité.

Impermashield T COAT DB est utilisé dans la construction résidentielle et commerciale pour des applications de détail. Impermashield T COAT DB peut être utilisé efficacement comme scellant ou mastic de réparation pour les trous de tiges, les saillies, les pénétrations, les joints froids et les zones de béton nid d'abeilles. Ce produit est également un excellent choix pour réparer les fissures, les défauts de joints et autres points d'infiltration d'eau sur des structures existantes. Impermashield T COAT DB est aussi utilisé comme adhésif pour les solins et autres matériaux de terminaison.

APPLICATION

- Fondations en maçonnerie
- Fondations coulées
- Fondations préfabriquées
- Applications horizontales

Numéro de téléphone d'urgence

CHEMTREC: +1-703-527-3887 / 1-800-424-9300

SERVICES TECHNIQUES | SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

Type : Membrane d'étanchéité en asphalte modifié par des polymères

Couleur	Noir/ Marron
Solides	63% ± 2%
Épaisseur	40-60 mil sec
Résistance à la traction ASTM D 412	87 psi
Élongation ASTM D 412	1800%
MVT ASTM E 96	0.19 gr/hr* sq. ft.
Adhésion au béton ASTM C 834	Dépasse
Dureté Shore ASTM C 836	75
Pontage des fissures ASTM C 836	Dépasse
Flexibilité à basse température ASTM C 836	Pas de fissures
Cote Perm ASTM C 836	0.38 perms

ATTENTION : EMPÊCHER DE GELER PENDANT LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE.

Peut contribuer à l'obtention de crédits LEED® :

EA Crédit 1:	Optimiser la performance énergétique
EQ Crédit 3.1:	Plan de gestion de la QAI pour la construction : Pendant la construction
EQ Crédit 4.2:	Matériaux à faible émission : Peintures et revêtements
MR Crédit 5.1:	Matériaux régionaux : 10 % extraits, transformés et fabriqués dans la région
MR Crédit 5.2:	Matériaux régionaux : 20% extraits, transformés et fabriqués dans la région

ImpermaShield

333 ST-HUBERT, LAVAL

QUEBEC, H7G2Y5

1-800-619-0916 • info@impermaShield.ca

impermaShield.ca